

Gara per la fornitura di n. 6.000 contatori idrici d'acqua fredda del diametro di 13 mm (½") in classe "B" lunghezza 110 mm.

#### AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che l'art. 15 del capitolato d'oneri "Tipologia dei contatori acqua oggetto della fornitura. Contatori a turbina per acqua potabile – classe B – (getto multiplo – Rulli protetti)" viene modificato nella sezione "Disposizioni generali":

I contatori oggetto della presente specifica, devono essere conformi ad una delle seguenti prescrizioni tecniche:

- omologazione secondo D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 del 23 agosto 1982 (attuazione alla Direttiva CEE n. 75/33, relativa ai contatori d'acqua fredda. Regime transitorio fino al 30 ottobre 2016). Provvisti di bollo metrico attestante l'avvenuta verifica prima, nella classe metrologica "B" per installazione orizzontale. In tal caso il certificato di approvazione dovrà avere data di scadenza non inferiore alla data di termine della fornitura;

- omologazione secondo D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (GU n. 64 del 17/03/2007 – Suppl. Ordinario n. 73). In questo caso il contatore dovrà essere provvisto del modulo B+D con R non inferiore a 50 per installazione orizzontale Viene richiesto che sul modulo B sia chiaramente espresso che le condizioni di installazione siano  $U=0 / D=0$  (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero) e che la classe di temperatura sia T50.

Fermo il resto.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Orazio Calabrese